



Winkelprofil Nr. 278, 15 x 6,5 mm

- Aluminium.
- Selbstklebend.

TÜV Zertifikat-Nr. 44 780 14206214

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Geeignet für: Designbelag / LVT Click und Loose Lay, Designbelag / LVT Dryback
Montageart: Kleben

Winkelprofile sind ideal geeignet als kleiner Treppenwinkel, als Türschwellenprofil oder als Abschluss an Podesten. Sie schützen die Kanten des Bodenbelags dauerhaft.



Angle edge no. 278, 15 x 6.5 mm

- Aluminium.
- Auto-adhesive.

TÜV certification no. 44 780 14206214

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

Suitable for: Design flooring / LVT click and loose lay, Design flooring / LVT dryback
Installation: gluing

Angle edges are ideally suited as a small staircase angle, as a door threshold profile or as a termination on platforms. They protect the edges of the flooring permanently.