



LPS 220 Treppenkante Nr. 229, 27,7 x 27 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 7 - 16 mm.
- Inklusive Basisprofil.

TÜV Zertifikat-Nr. 44 780 14206210

Oberprofil: Aluminium
Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Basisprofil: Aluminium
Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)

Lieferumfang: Aluminium-Oberprofil, Aluminium-Basisprofil, Befestigungsmaterial

Geeignet für: Laminat / Multilayer, Fertigparkett
Montageart: Schrauben

Die LPS 220 Treppenkante ist konstruiert für die Verarbeitung von Laminat und Parkett auf geraden und gewendelten Treppen mit Blockstufen.

Das Profil ist schnell und einfach zu verarbeiten.

Der auf der Trittstufe aufliegende Schenkel zieht sich weit nach hinten und ist zur schnellen Verarbeitung ideal vorbereitet.

Dank der massiven Nase des Oberprofils, die hinter den Schraubkanal greift, ist das Profil auch für hohe Belastungen geeignet.



LPS 220 stair nosing no. 229, 27.7 x 27 mm

- Aluminium.
- For covering thicknesses 7 - 16 mm.
- Including base section.

TÜV certification no. 44 780 14206210

Upper section: Aluminium
Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

Base section: Aluminium
Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)

Included: Aluminum top section, aluminium base section, fastening material

Suitable for: Laminate / multilayer, Finished parquet
Installation: screwing

The LPS 220 stair nosing is designed for installing laminate and parquet flooring on straight and curved staircases with block steps. The profile is quick and easy to install.

The leg that rests on the tread extends far back and is ideally prepared for easy installation.

Thanks to the solid nose of the top profile, which engages behind the screw channel, the profile is also suitable for heavy loads.