



PRODUKTINFORMATION



Gerbsäure-Fleckenentferner

Für Außen und Innen

- einfache Anwendung
- hochwirksam
- sehr ergiebig

Geeignet für: die Entfernung von Flecken, die auf Grund von Reaktionen mit Holzinhaltstoffen entstanden sind. Gerbsäure-Fleckenentferner beseitigt effektiv schwarze Flecken einer Gerbsäure-Eisen-Wasser-Reaktion. Das Spezialreinigungsmittel macht den natürlichen Farbton des Holzes wieder sichtbar und entfernt außerdem Vergrauungen des Holzes.

Anwendung/Verarbeitung:

- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten.
- Gerbsäure-Fleckenentferner an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.
- Bei empfindlichen Oberflächen nur kurz einwirken lassen, Oberfläche vornässen.

Gerbsäure-Fleckenentferner gleichmäßig auf den Fleck sprühen. Nach ca. 15 Min. Einwirkzeit mit einem feuchten Tuch die benetzte Fläche abreiben. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Anschließend mit klarem Wasser gut nach waschen. Die trockene Fläche anschließend mit einem geeigneten Öl, Wachs oder ähnlichem nachbehandeln, um die Oberfläche wieder zu schützen.

Verbrauch: 50–100 ml/m², d.h. 1 Liter Gerbsäure-Fleckenentferner reicht für ca. 10–50 m² (je nach Verschmutzung).

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Wasser, Oxalsäure, < 5% nichtionische Tenside.

Wichtige Hinweise: Verursacht schwere Augenschäden. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Nicht in für Lebensmittel vorgesehene Gefäße füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. UFI: M1V2-10HX-500V-TFMK. ASN: 070601.



GEFAHR

Erhältlich in: 0,5 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <http://www.pnz.de>

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen



PRODUKTINFORMATION



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <http://www.pnz.de>

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen